




Pneumatische Doppelmembranpumpe

Innovativ und vielseitig einsetzbar

Cobra 40-10

Die einzigartige Membrantechnologie von Wagner macht die Cobra 40-10 zum idealen Gerät für scher- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien.



● Kompakt

Stabile, integrierte Druckreglereinheit Absperr-/Entlüftungshahn, Druckregler, Druckanzeige. Sie haben die Leistung immer voll im Griff.

● Einzigartig

Diese pneumatisch betriebene Hochdruckpumpe arbeitet äußerst pulsationsarm und benötigt durch die Membrantechnologie keine Packungen bzw. Abstreifer.

● Zuverlässig

Kein Schmieren oder Nachstellen von Packungen. Durch die packungslose Konstruktion ist die Cobra 40-10 besonders wartungsfreundlich.

Qualitäts-
Offensive!



Cobra 40-10



Durch den vertikalen Betrieb mit **Materialförderung direkt aus dem Gebinde** für große Projekte bestens geeignet.

Der 5-Liter Oberbehälter ist ideal zur Verarbeitung von kleinen Materialmengen. Dank der einfachen Reinigung sind **schnelle Farbwechsel** jederzeit möglich.



Die Einlassventildrücker aus Hartmetall sorgen für eine einfache Handhabung und hohe **Betriebssicherheit**. Ein Daumendruck und das Ventil ist frei.

Präzise einstellbarer Luftstrom durch integrierten AirCoat-Regler. Die aktuellen Drücke lassen sich über den Manometer jederzeit leicht ablesen.

Durch das geringe Gewicht von 23 kg und dem stabilen Metallrahmen ist die Cobra 40-10 **kompakt und handlich**. Sie ist schnell und flexibel an allen Orten einsetzbar.



Das Gerät ist nach der Richtlinie 94/9/CE (ATEX 95) geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.


Cobra 40-10 Spraypack

Grundgerät auf Gestell mit 5 Liter Oberbehälter
+ Membranpumpe Cobra 40-10
+ AirCoat Pistole AC 4600 Professional inkl. roter Luftkappe und Halter
+ Düse ACF 3000 11/40
+ HD Doppelschlauch, Material DN3-ND270 Luft DN6; 7,5m

Bestellnummer 0322 112


Technische Daten	Cobra 40-10
Übersetzungsverhältnis	40 : 1
Volumen pro Doppelhub	10 cm ³
Volumen bei 200 Doppelhuben	2,0 l/min
Max. Betriebsüberdruck	250 bar
Gewicht	23 kg

Cobra 40-10 Zubehör



AirCoat Pistolen

0394 151 AC 4600 P. rot (für lösemittelhaltige Materialien)
0394 150 AC 4600 P. blau (für wasserlösliche Materialien)



Doppelschlauch

9984 595 HD-Doppelschlauch, Material DN3-ND270, Luft DN6; 7,5 m
2302 378 HD-Doppelschlauch, Material DN4-ND270, Luft DN6; 7,5 m



AirCoat Düsen

0379 411 Düse ACF 3000 11/40
weitere Düsen finden Sie in unserem Kompass



Pistoleneinsteckfilter

0097 022 Einsteckfilter extra fein, 180 M/0,084 mm M, rot