



Pneumatische Kolbenpumpe

Leistungstark und vielseitig

Puma 28-40

Für Airless- und AirCoatbeschichtung mit nieder- bis mittelviskosen Materialien in Schreinereien, Holz-, Möbel- und metallverarbeitenden Betrieben.



Qualitäts-
Offensive!

Vielseitig

Die Leistungsfähigkeit der Puma 28-40 ermöglicht wahlweise Applikationen im AirCoat- oder Airless-Verfahren.

Leistungstark

Die hohe Druckübersetzung sorgt auch bei größeren Schlauchlängen für einen pulsationsarmen Materialfluß und eine brillante Zerstäubung.

Leichte Reinigung

Die Puma 28-40 ist mit geringem Lösemittelanteil schnell und gründlich zu reinigen.

Puma 28-40

Mit der ergonomischen AirCoat-Pistole AC 4600 P erzielen Sie **perfekte Lackierungsergebnisse**. Die leichtgängigen Luft- und Materialdrehgelenke und das von Hand wechselbare Filtergehäuse machen sie **bedienerfreundlich**.

Der flexible Doppelschlauch hat durch seinen kleinen Querschnitt von DN3 wenig Material im Schlauch und ist **besonders leicht** in der Handhabung. Er wird durch einen robusten Mantel geschützt.

Direktes Verarbeiten des Materiales **aus dem Originalgebinde**.



Mobil und kompakt:

Auch als Spraypack auf Wagen erhältlich. Praktisch für schnelle und einfache Ortswechsel.



Der IceBreaker-Luftmotor sorgt dank der intelligenten Innengeometrie für eine **geringe Pulsation**, einen gleichmäßigen Sprühstrahl und eine lange Lebensdauer.

Alle farbführenden Teile sind in Edelstahl ausgeführt, was die **Betriebssicherheit**, erheblich fördert.



Das Gerät ist nach der Richtlinie 94/9/CE (ATEX 95) geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.

Puma 28-40 Spraypack

Grundgerät auf Vierbein
+ HD Doppelschlauch, Material DN3-ND270 Luft DN6; 7,5 m
+ AirCoat Pistole AC 4600 Professional inkl. roter Luftkappe und Halter
+ Düse ACF 3000 11/40


Bestellnummer 0367 168

Technische Daten	Puma 28-40
Übersetzungsverhältnis	28 : 1
Volumen pro Doppelhub	40 cm ³
Volumen bei 60 Doppelhuben	2,4 l/min
Volumen max. freier Auslauf	18 l/min
Max. Betriebsüberdruck	224 bar
Lufteingangsdruck	8 bar
Luftverbrauch pro DH bei 6 bar	8,3 nl
Schallpegeldruck bei 6 bar Lufteingangsdruck	74 db(A)
Max. Düsengröße bei 150 bar	0,023"



AirCoat Pistolen

0394 150	AC 4600 Prof. inkl. blauer Luftkappe, Halter und Düse
0394 151	AC 4600 Prof. inkl. roter Luftkappe, Halter und Düse
0394 152	AC 4600 Prof. inkl. grüner Luftkappe, Halter und Düse



Doppelschlauch

9984 595	HD-Doppelschlauch, Material DN3-ND270, Luft DN6; 1/4"; 7,5 m
9984 596	HD-Doppelschlauch, Material DN3-ND270, Luft DN6; 1/4"; 10 m
2302 378	HD-Doppelschlauch, Material DN4-ND270, Luft DN6; 1/4"; 7,5 m
2302 379	HD-Doppelschlauch, Material DN4-ND270, Luft DN6; 1/4"; 10 m



AirCoat Düsen

0379 411	Düse ACF 3000 11/40 weitere Düsen finden Sie in unserem Kompass
----------	--



Pistoleneinsteckfilter

0097 022	Einsteckfilter extra fein, 180 M/0,084 mm M, rot
----------	--